

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 4 режима работы RL 630 NEO
- 2 уровня интенсивности в каждом режиме
- Частота пульсации – 1350–1800 в мин.
- Уровень давления жидкости – 340–900 кПа
- Материал корпуса – ABS-пластик
- Влагозащита – IPX8
- Емкость резервуара – 225 мл
- Питание – аккумулятор Li-ion (2000 mAh)
- Потребляемая мощность – 10 Вт
- Номинальное напряжение – 5 В
- Зарядка через кабель USB Type-C
- Время полной зарядки – 4–6 ч.
- Аккумулятор держит заряд до 100 дней
- Средний срок службы – 5 лет
- Хранить при комнатной температуре

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Основной блок ирригатора
- 4 сменные насадки
- Дорожная сумка
- Кабель USB Type-C
- Инструкция по эксплуатации

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Название организации _____

Дата продажи _____

М.П. _____

ГАРАНТИЯ – 2 ГОДА

СОБЕРИ ПОЛНУЮ ЛИНЕЙКУ

СРЕДСТВ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА

Электрические звуковые зубные щетки



Благодаря интенсивным колебательным движениям щетины звуковая щетка эффективно очищает поверхности зубов, межзубные промежутки и полирует эмаль.

Чистящее средство



Чистящее средство для ирригатора используется для удаления известковых отложений и загрязнений с внутренних деталей прибора.

Бальзамы и ополаскиватели



Предназначены для гигиенического ухода, профилактики и лечения стоматологических заболеваний, а также для приготовления растворов для процедур ирригации.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ

8 (800) 775-38-49
www.revyline.ru



REVYLINE

PORTABLE ORAL IRRIGATOR

ПОРТАТИВНЫЙ ИРРИГАТОР ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА

БЫСТРЫЙ СТАРТ

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА


- Зарядка осуществляется с помощью кабеля USB Type-C.
- Перед использованием ирригатора полностью зарядите аккумулятор.
- Во время зарядки индикатор заряда мигает красным, при полной зарядке – горит зеленым.
- Если аккумулятор был полностью разряжен и прибором долгое время не пользовались, индикатор заряда может загореться не сразу – следует немного подождать.

Внимание! Во время зарядки аккумулятора пользоваться устройством нельзя.


НАСАДКИ В КОМПЛЕКТЕ

В базовой комплектации RL 630 NEO

4 сменные насадки:



Стандартная



Ортодонтическая



Пародонтальная



Насадка для языка

УСТАНОВКА И ЗАМЕНА НАСАДКИ



Вставьте насадку в гнездо до щелчка. Чтобы снять насадку, нажмите на кнопку блокировки и потяните насадку вверх.

Внимание! Не нажимайте кнопку блокировки насадки во время работы устройства.

НАЧАЛО РАБОТЫ



Включение и выключение прибора осуществляется с помощью кнопки вкл/выкл.

Уровни интенсивности

В каждом из 4 режимов работы

2 уровня интенсивности.

Всего 8 вариантов настроек:

Начальный (комфортная очистка)



Higt



Medium



Low



Pulse

Продвинутый (глубокая очистка)



Strong



Standard



Soft



Pulse



Переход из одного уровня на другой осуществляется с помощью кнопки управления: включите прибор и полторы секунды удерживайте кнопку управления.

РАЗБОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ИРРИГАТОРА



Блок ирригатора является разборным. Его нижняя часть отсоединяется от блока с помощью кнопки. Такой конструктив помогает производить внутреннюю очистку прибора.

ПРОЦЕСС ИРРИГАЦИИ

- Через боковое отверстие залейте в резервуар воду, температура которой не выше +40 °C, или раствор, рекомендованный лечащим врачом-стоматологом.
- Расположите насадку под углом 45° к поверхности зуба.
- Включите ирригатор, направьте водную струю на область чистки.
- Вода должна естественным образом стекать из полости рта в раковину.
- Для получения лучших результатов вначале обработайте область боковых зубов, а затем передних.
- Продвигайте насадку вдоль контура десны, задерживаясь в межзубных промежутках.

UV LAMP

После использования прибора рекомендуем продезинфицировать резервуар. Для этого вылейте из него оставшуюся воду и в течение 2-3 секунд удерживайте кнопку вкл/выкл. Процесс стерилизации начнется сразу после включения УФ-лампы и автоматически завершится через 2 минуты. Чтобы отменить стерилизацию, нажмите и удерживайте 2-3 секунды кнопку вкл/выкл.

Транспортировка, хранение и утилизация прибора:
Транспортировка изделий осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, которая предохраняет изделия от механических повреждений, попадания на них грязи и влаги.
Хранить изделия необходимо в упаковке изготовителя в помещении с вентиляцией воздуха от прямых солнечных лучей и источников тепла при температуре от 0°C до +20°C.
Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Импортер/Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителя:
ИП Обушников М.А., 105043 г. Москва, ул. Первомайская, д. 42
Производитель: Dongguan Mingchang Youshang Electronic Technology Co., Ltd., 6th Floor, Building 5, Haiyong Science and Technology Park, Fenggang Town, Dongguan City, Guangdong, China | Сделано в Китае